


| <b>TsT cable</b>               |  | <b>RG-6U/48FA-LSZH</b>   | Útlum při 20°C (dB/100m)   |             | <b>RG-6U/48FA</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| Objednáací číslo               |  | <b>KK32C</b>             | <b>MHz</b>   |             |                   |
| Návin (m)                      |  | <b>305m</b>              | <b>VHF I</b>   | <b>5</b>    | <b>2,0</b>        |
| <b>Konstrukční parametry</b>   |  |                          | <b>VHF III</b>   | <b>50</b>   | <b>5,2</b>        |
| Vnitřní vodič (mm) / materiál  |  | 1,02Cu                   | <b>UHF</b>   | <b>200</b>  | <b>9,0</b>        |
| Odpor Ohm/km                   |  | 22                       | <b>G5</b>  | <b>470</b>  | <b>13,5</b>       |
| Dielektrikum (mm) / materiál   |  | 4,57FPE                  | <b>G4</b>  | <b>700</b>  | <b>16,0</b>       |
| Stínění                        |  | dual foil                |  | <b>800</b>  | <b>18,0</b>       |
| Fólie (první)                  |  | <b>AL/Pet/AL 17x0,04</b> |  | <b>900</b>  | <b>19,0</b>       |
| Vnější vodič (mm)              |  | 16x3x0,16 AL             |  | <b>1350</b> | <b>24,0</b>       |
| Odpor Ohm/km                   |  | 40                       | <b>SAT</b>   | <b>1750</b> | <b>28,0</b>       |
| Pokrytí (%)                    |  | 45                       | <b>SAT High</b>  | <b>2300</b> | <b>32,0</b>       |
| Fólie (druhá)                  |  | <b>není</b>              | <div style="text-align: center;"> <h1>305m</h1> <p><b>KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/48FA-LSZH-Dca s duální stínící fólií</b></p>  <p>obj.kód<br/>KK32C</p> <p>8 594036 291355</p> </div> |             |                   |
| Vnější plast (mm) +/- 0,1mm    |  | 6,5 LSZH                 |  |             |                   |
| Použití do prostředí           |  | vnitřní                  |  |             |                   |
| CPR                            |  | Dca                      |  |             |                   |
| Barva pláště                   |  | <i>bílá</i>              |  |             |                   |
| <b>Elektrické parametry</b>    |  |                          |  |             |                   |
| Impedance 75 +/-3 (Ohm)        |  | <b>75</b>                |  |             |                   |
| Kapacita (pF/m)                |  | <b>52</b>                |  |             |                   |
| Třída účinnosti stínění UHF/dB |  | <b>B</b>                 |  |             |                   |
| Činitel krácení (%)            |  | <b>84</b>                |  |             |                   |

